



PROTOXKOMBI

FAKTA



Testet og godkendt

Testet og godkendt efter de Europæiske standarder EN152 (blåsplint), EN113 (trænedbrydende svampe), EN46 (husbuk), EN118 (termitter).

ProttoxKombi Aqua er godkendt som træbeskyttelsesmiddel i PT8 af Miljøstyrelsen med godkendelsesnummer 578-26.

ProttoxKombi Aqua har MAL 00-1 og indeholder ingen opløsningsmidler.

Prottox Kombi Aqua er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse af angreb fra trænedbrydende svampe, insekter og skimmelsvamp.

Prottox Kombi Aqua må anvendes af ALLE både professionelle og private.

Prottox Kombi Aqua forhindrer effektivt nye angreb og spredning af igangværende angreb af alle typer trænedbrydende svampe og insekter.

Prottox Kombi forebygger ligeledes angreb fra skimmelsvamp.

ANVENDELSE

Prottox Kombi Aqua er et træbeskyttelsesmiddel der er beregnet til at beskytte træværk i klasse 2 og 3 (træ under tag og udvendigt træ - der lejlighedsvis bliver opfugtet) mod angreb af trænedbrydende svampe, trænedbrydende insekter og skimmelsvamp.

Prottox Kombi Aqua kan anvendes på vinduer, udvendige døre, beklædning, hegn, carporte, skure, altså generelt UDENFOR dampspærren.

Prottox Kombi Aqua må IKKE anvendes inde i boligen (= INDENFOR dampspærren).

ProttoxKombi Aqua er ikke beregnet til træ i jordkontakt - stolper/pæle etc. der nedgraves.

Når Prottox Kombi Aqua anvendes udendørs, så bør det overmales med et pigmenteret (dækkende) overfladeprodukt for at beskytte træet mod nedbrydning forårsaget af solens UV stråler og udvaskning af regn.

Prottox Kombi Aqua kan overmales med alle vandbaserede overfladeprodukter, ønskes brug af oliebaseret overfladebehandling, sørg da for at behandlingen med Prottox Kombi Aqua er HELT gennemført.

Undgå spild af produktet på jorden eller i vandløb, foretag altid behandlingen på befæstet overflade, eller foretag afdækning.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr. og 20 ltr. plastdunke.

Fortynding: Prottox Kombi Aqua er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbrug: 0,20 liter pr. m².

Omrøring: Omrøres inden brug.

Påføring: Med pensel eller rulle.

Anvendelsestemperatur: Temp > 5 °C, fugt < 80 % RH, træets fugtindhold ikke over 18 % træfugt.

Tørretid: Ca. 24 timer ved 23 °C, 60 % RH.

pH: ca. 7.

Lugt: Let olieagtig.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring: Opbevares køligt men frostfrit.

Holdbarhed: Holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.

Bortskaffelse: Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Sikkerhed: Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning - findes på www.prottox.dk/kombi.