

PROTOXSKIMMEL



FAKTA



PROTOXSKIMMEL er et professionelt og effektivt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe. Midlet er let at bruge.

PROTOXSKIMMEL er et farveløst skimmelmiddel på vandbasis. Det har en lav mal-kode (00-1) og er ikke klassificeret som farligt, sundhedsskadeligt eller lign. Med PROTOXSKIMMEL kan du derfor nemt forbedre dit arbejdsmiljø.

PROTOXSKIMMEL er velegnet til at forebygge vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv. Det forebygger og bekæmper desuden misfarvning udendørs på træ, fliser mv.

Protoxskimmel er velegnet til forebyggelse af skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på fugtige bygningsmaterialer samt bygningsdele, der periodisk bliver våde.

Typiske problemsteder er tagspær og tagfinér i tagrum med dårlig ventilation, kondens på tagfinér på grund af underafkøling, fugtige og uisolerede fundamenter i kældre mv.

PROTOXSKIMMEL har ingen afgasning til indeklimaet.

Forbrug:

0,15 - 0,25 liter/m², afhængig af træets sugsevne.

Sikkerhed:

Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet kan hentes på www.protox.dk eller rekvireres telefonisk.

Ventilation:

Sørg for god udluftning i udtøringsperioden.

Salg:

Se forhandlerliste på www.protox.dk.



Fig 1: Effekt af Protoxskimmel (og Protoxsvamp) mod skimmelvækst efter 16 måneder (april 2003 - august 2004)

BRUGSANVISNING

PROTOXSKIMMEL er nemt at benytte – der bruges enten pensel, sprøjtning eller dykning.

Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres ell. nedvaskes med HYSAN® eller BIOX® inden påføring af Protoxskimmel. Eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som isafrensning, sandblæsning, fræsning eller lign., inden der behandles med PROTOXSKIMMEL. Indendørs bør overflader afrenses, så de er mindst lige så rene som overflader, der ikke er angrebet af skimmelsvampe (ProClean - grøn farve, max. 10 kolonier ved aftryk på kontaktaftryksplader, ATP < 100 ell. Mykometer < 25).

Inden døre bør behandling begrænses til mindre overflader. En afgasningsrapport fra Eurofins Miljø viser dog at der ikke afgives sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet.

Hvis PROTOXSKIMMEL påføres en nypudset overflade, kan der være risiko for en gul farvereaktion på den pudsede overflade.

Efter brug af PROTOXSKIMMEL udendørs, skal der efterbehandles, når emnet er tørt. Det bør ske inden for en måned. Der benyttes en pigmenteret og vandafvisende overfladebehandling.

Efter brug af PROTOXSKIMMEL kan der behandles med de fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktet til den konkrete opgave.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 0,5 ltr. spray, 2,5 ltr., 5 ltr., 3x5 ltr. og 20 ltr. plastdunke.

Fortynding: PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Påføring: Med pensel, ved sprøjtning eller dykning.

Omrøring: Ja.

Anvendelsestemperatur: > 5°C.

Tørretid: 8 timer v. 20°C på sugende bund. På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid. Påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fliser m.v., kan medføre en vis hindring efter tørring som er vanskelig at fjerne - se afsnit Rengøring.

pH: ca. 9.

Lugt: Lugtsvag, efter udtørring ingen lugt.

Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundrens, acetone mv.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Holdbarhed: PROTOXSKIMMEL er holdbar i mindst 2 år i uåbnet emballage.

Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Arbejds miljø: MAL kode 00-1.