

PROTOX SKYBRUD



FAKTA



PROTOX SKYBRUD er et professionelt middel der effektivt uskadeliggør bakterier, der er efterladt af opstigende kloakvand og indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

PROTOX SKYBRUD er baseret på hydrogenperoxid som ikke belaster indeklimaet.

Produktet efterlader ingen kendte allergifremkaldende stoffer på behandlede overflader eller i indemiljøet.

PROTOX SKYBRUD kan give en let blegning på sarte tekstiler.

Arbejds miljø og sikkerhed

Da enhver håndtering/berøring af sådanne fugtskadede løsørengstande indebærer risiko for kontakt med farlige bakterier, skal der altid arbejdes med de fornødne værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesdragt.

PROTOX SKYBRUD er ikke mærkningspligtigt, men det anbefales at anvende handsker og briller ved brugen, og at undgå at få produktet på huden.

Miljø

PROTOX SKYBRUD efterlader ingen kendte allergifremkaldende stoffer på behandlede overflader eller i indemiljøet.

Anvendelsen af PROTOX SKYBRUD medfører ingen behov for særskilt rengøring.

Da PROTOX SKYBRUD ikke efterlader kemikalier på overfladerne har PROTOX SKYBRUD ingen forebyggende effekt overfor efterfølgende vækst i udtøringsperioden.

Forbrug

Ca. 0,5 l/m²

Anvendelsesområder

PROTOX SKYBRUD anvendes til forebyggende desinfektion af overflader og løsøre.

Ved opstigende kloakvand eller indstrømmende overfladevand er første skridt efter indstrømningen er stoppet, at få pumpet området tørt eller på anden måde at få bortledt vandet. Når det er sket, så efterlades området vådt/fugtigt og den efterladte fugt kan indeholde potentielt farlige bakterier stammende fra f.eks. rotteurin, afføring etc.

Inden oprydning og udbæring af løsøre igangsættes, bør område og løsøre desinficeres for at fjerne hovedparten af de potentielt skadelige bakterier, for på den måde at beskytte den medarbejder der skal foretage oprydningen.

Denne indledende desinfektion foretages ved oversprøjtning af området (incl. løsøre) med PROTOX SKYBRUD.

Kontakten med de levende organismer vil få produktet til at skumme op, idet det spaltes til ilt og vand. Denne opskumning vil dræbe bakterierne. Efter 60 minutters indvirkningstid kan løsøret bæres ud.

ProttoxSkybrud er testet i henhold til EN 1276.

PRODUKTDATA

Leveringsform: 5 ltr. plastdunk.

Fortynding: PROTOX SKYBRUD skal anvendes uforyndet.

Påføring: Det indstrømmende vand fjernes. Når området er "drænet" påføres PROTOX SKYBRUD på alle overflader med havesprøjte eller lignende lavtrykssprøjte.

Omrøring: Ikke nødvendig.

Anvendelsestemperatur: Over frysepunktet

Indvirkningstid: Ca. 60 minutter.

pH: ca. 3,3.

Lugt: Ingen.

Rengøring: Det anvendte udstyr skylles med vand.

Blegning: Sarte (ikke farveægte) tekstiler kan bleges let.

Opbevaring: Skal opbevares i den originale emballage. Tåler frost.

Holdbarhed: Op til 1 år i den originale emballage.

Bortskælse: Rester afleveres til den kommunale indsamlingsordning, tom emballage kan bortskaffes med dagrenovation.

Arbejds miljø: Ingen særlige krav, se sikkerhedsdatabladet.