

# PROTOXSC40



## FAKTA



ProtoxSC40 er et alkalisk højtskummende middel til fjernelse af sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs.

Produktet opløser og fjerner effektivt sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs.

Produktet er specielt udviklet til afrensning ved brandskadesanering, hvor der skumudlægges ved temperaturer op til 50°C. Produktet kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige overflader.

ProtoxSC40 er et professionelt højtskummende groft rengøringsmiddel baseret på bæredygtige og VOC-frie ingredienser.

Produktet opløser og fjerner effektivt sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs.

## PRODUKTDATA

**Fortynding:** ProtoxSC40 fortyndes med vand afhængig af brugssituationen.

**Forbrug:** Afhænger af opgavens karakter.

**Anvendelse:** Påføres med skumudlægning, spray, børste, svamp eller klud. Lad virke i 15 minutter, hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og skylles efter med varmt vand (over 55°C) for at fjerne snavs og skum.

**Anvendelsestemperatur:** 0-50°C.

**pH:** ca. 13.

**Lugt:** Svag alkoholisk.

**Rengøring:** Rengøringsartikler og skumudlægningsudstyr skylles grundigt med vand.

**Opbevaring:** ProtoxSC40 opbevares frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.

**Holdbarhed:** Ved korrekt opbevaring 2 år efter produktionsdatoen.

**Sikkerhed:** Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning – findes på [www.protox.dk](http://www.protox.dk).

## Anvendelsesområde

ProtoxSC40 kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige overflader. Produktet er særdeles velegnet til skumudlægning på hårde overflader såsom metaller, kunstoffer og keramiske overflader.

## Indhold

ProtoxSC40 er et alkalisk VOC-frit grove rengøringsmiddel. Produktet indeholder hverken opløsningsmidler, d-limonen (citrusbaseret opløsningsmiddel) eller NMP. ProtoxSC40 er højtskummende og alle anvendte ingredienser er biologisk let nedbrydelige.

## Anvendelse

ProtoxSC40 er velegnet til brandskadesanering. ProtoxSC40 fjerner effektivt sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Anvendelsestemperatur op til 50°C. ProtoxSC40 påføres med skumudlægningsudstyr eller med børste, svamp eller klud. Lad produktet virke i ca. 15 minutter, hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og afskylles med varmt vand for at dæmpe skummet (over 55°C). Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært snavsede områder med børste eller skuresvamp.

## Dosering afhængig af opgavens karakter:

Brandskadesanering: 5-10%

Grundrengøring: 2-5%

Universalrengøring: 1-2%

## Arbejds miljø og sikkerhed

Da enhver kontakt med rengøringsmidler i almindelighed udgør en risiko for udtørring huden og irritation eller varig skade på øjnene, skal der altid arbejdes med de nødvendige værnemidler, herunder handsker og ansigtsværn/beskyttelsesbriller – se sikkerhedsdatabladet for udførlig information.

Produktet er ikke tilsat nogen form for flygtige stoffer, herunder parfumer og duftstoffer. Produktet vurderes ud fra de anvendte ingredienser til at være indeklimaneutralt. ProtoxSC40 er et alkalisk produkt der forårsager hudirritation og alvorlig øjenskade.

## Miljø

ProtoxSC40 indeholder kun ingredienser der er biologisk let nedbrydelige og udgør derfor ingen risiko for miljøet ved tiltænkt anvendelse.