

PROTOXSC40



FAKTA



sammansättning uppfyller produkten höga miljökrav.

ProtoxSC40 är ett professionellt, alkaliskt och högskummande grovrengöringsmedel som effektivt löser upp och avlägsnar sot, olja, fett och annan fastgrodd smuts.

Produkten är särskilt utvecklad för rengöring vid brandsanering och appliceras som skum vid temperaturer upp till 50 °C.

ProtoxSC40 kan användas på alla alkali- och vattenbeständiga ytor. Med sin VOC-fria och hållbara

PRODUKTDATA

Spädning: Spädes med vatten beroende på användningssituation.

Förbrukning: Beror på uppgiftens karaktär.

Användning: Appliceras med skumpåläggning, spray, borste, svamp eller trasa. Låt verka i 15 minuter, bearbeta därefter ytorna mekaniskt och skölj med varmt vatten (över 55 °C) för att avlägsna smuts och skum.

Användningstemperatur: 0–50 °C.

pH: ca 13.

Lukt: Svagt alkoholisk.

Rengöring: Rengöringsverktyg och utrustning sköljs noggrant med vatten.

Förvaring: Ska förvaras frostfritt och skyddat från direkt solljus.

Hållbarhet: Vid korrekt förvaring 2 år efter produktionsdatum.

Säkerhet: Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning – finns på www.protox.se.

Användningsområde

Produkten är särskilt lämplig för skumpåläggning på hårda ytor som metaller, plaster och keramiska ytor. Kan användas på alla alkali- och vattenbeständiga ytor.

Innehåll

ProtoxSC40 innehåller varken lösningsmedel, d-limonen (citrusbaserat lösningsmedel) eller NMP. ProtoxSC40 är högskummande, och alla använda ingredienser är biologiskt lätt nedbrytbara.

Användning

ProtoxSC40 avlägsnar effektivt sot, olja, fetter och andra typer av ingrodd smuts och är därför speciellt lämpligt för brandskadesanering. Användningstemperatur upp till 50 °C. ProtoxSC40 appliceras med utrustning för skumpåläggning eller med borste, svamp eller trasa. Låt produkten verka i cirka 15 minuter, bearbeta sedan ytorna noggrant och skölj av med varmt vatten (över 55 °C) för att dämpa skummet. Vid svår smuts kan efterbehandling med borste eller skursvamp vara nödvändig.

Spädningsförfarande:

Brandskadesanering: 5–10 %

Grovrengöring: 2–5 %

Allmän rengöring: 1–2 %

Arbetsmiljö och säkerhet

Eftersom all kontakt med rengöringsmedel generellt innebär risk för uttorkning av huden samt irritation eller bestående skador på ögonen, ska nödvändiga skyddsåtgärder alltid användas, inklusive handskar och ansiktsskydd/glasögon – se säkerhetsdatabladet för detaljerad information.

Produkten innehåller inga flyktiga ämnen, inklusive parfymer och doftämnen. Produkten bedöms utifrån sina ingredienser vara neutral för inomhusklimatet. ProtoxSC40 är en alkalisk produkt som kan orsaka hudirritation och allvarliga ögonskador.

Miljö

ProtoxSC40 innehåller endast ingredienser som är biologiskt lätt nedbrytbara och utgör därför ingen risk för miljön vid avsedd användning.