

AS25

STAUB- UND ASBESTBEKÄMPFUNG

Faserbindemittel zur Fixierung von Staub- und Asbestfasern



AS25 wird zur Fixierung von Staub und Asbest auf Oberflächen vor der Entfernung von z. B. Dachbahnen, Dämmstoffe, Putz und Farbe.



AS25 Produktinformation



- **Faserbindemittel zur Fixierung von Staub- und Asbestfasern**
- **Kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden**
- **Das Produkt ist auf Wasserbasis und VOC-frei**
- **Hohe Oberflächenpenetration**
- **Trocknet innerhalb weniger Tage vollständig aus.**

Anwendungsbereich

Protox AS25 bindet Staub und Asbestfasern auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich vor der Entfernung/dem Abriss, wie z. B. Dachbahnen, Dämmstoffen, Putz, Farben und ähnlichen Beschichtungen und Materialien, um das Risiko der Staub- und Faserbildung und -verbreitung zu verringern.

Darf nur von Fachleuten verwendet werden.



Technische Informationen

Beschreibung des Produkts	Nur für den professionellen Gebrauch
AS25 bindet Staub und Asbestfasern auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, bevor sie entfernt/abgebaut werden, wie z. B. Dachbahnen, Dämmstoffe, Putz, Farbe und ähnliche Beschichtungen und Materialien, um das Risiko der Staub- und Faserbildung und -verbreitung zu verringern. AS25 enthält einen geringen Anteil an Konservierungsmitteln, die das Produkt vor Fäulnis und Schimmelpilzbefall schützen und daher eine begrenzte vorbeugende Wirkung auf die behandelten Oberflächen haben können. Das Produkt bildet einen diffusionsoffenen Film, der Staub und Fasern einkapselt. Der Film klebt nach dem Trocknen nicht. Das Produkt ist mit einem UV-Marker versehen und kann mit grüner Markerfarbe versehen werden.	

Wie zu verwenden	Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
AS25 kann im Innen- und Außenbereich auf asbesthaltigen Oberflächen wie Dachbahnen, Dämmstoffen, Putz, Farbe und dergleichen verwendet werden, bevor diese entfernt werden. Das Produkt wird mit einem Niederdrucksprüher (<10 bar), einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen, bis die Oberfläche gesättigt ist. ACHTUNG! Nur auf trockene Oberflächen auftragen. Das Produkt vor Gebrauch schütteln. Das Produkt nicht verdünnen.	WICHTIG: "Das Produkt ersetzt nicht die Verwendung von Schutzausrüstung oder die anschließende Reinigung". Befolgen Sie die Richtlinien der dänischen Arbeitsaufsichtsbehörde für Asbestarbeiten, einschließlich des Abschnitts über Reinigung und Inspektion, bevor Sie die Asbestarbeiten abschließen.

Produktdaten	CLP-Einstufung
Verpackung: 10-Liter-Kanister Verdünnung: AS 25 ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Ergiebigkeit: Bis zu 12 m2 pro Liter, je nach Porosität der Oberfläche Verarbeitungstemperatur: 5-35 °C. Trocknungszeit: 1 bis 12 Stunden je nach Verwendung, Feuchtigkeit und Temperatur pH-Wert: 7-8 Geruch: Schwach charakteristisch Reinigung: Reinigen Sie die verwendeten Geräte mit Wasser und Seife Lagerung: Bei 5 bis 20 °C aufbewahren. Haltbarkeitsdauer: 12 Monate ab Produktionsdatum. Siehe Kennzeichnung auf der Verpackung. Entsorgung: Entsorgen Sie leere Verpackungen als Hartplastik. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Dänemark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	AS 25 ist gemäß der CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft. CLP-Verordnung. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. Sicherheitshinweise „Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.“ Lesen Sie vor der Verwendung immer das Sicherheitsdatenblatt.