

AS25

STØV- OG ASBESTKONTROLL

Fiberbindemiddel for fiksering av støv og asbestfibre



AS25 brukes til å feste støv og asbest på overflater før fjerning av f.eks. takplater, isolasjonsmaterialer, gips og maling.



AS25 produktinformasjon



- **Fiberbindemiddel for fiksering av støv og asbestfibre**
- **Kan brukes både innendørs og utendørs**
- **Produktet er vannbasert og VOC-fritt**
- **Høy overflatepenetrasjon**
- **Tørker helt i løpet av noen dager.**

Bruksområde

Protox AS25 fikserer støv og asbestfibre på alle overflater både innendørs og utendørs før fjerning/riving, f.eks. takplater, isolasjonsmaterialer, gips, maling og lignende belegg og materialer, for å redusere risikoen for støv- og fiberdannelse og -spredning.

Kun for profesjonell bruk.



Teknisk informasjon

Produktbeskrivelse	Kun for profesjonell bruk
AS25 fikserer støv og asbestfibre på alle overflater både innendørs og utendørs før de fjernes/rives, for eksempel takplater, isolasjonsmaterialer, gips, maling og lignende belegg og materialer, for å redusere risikoen for støv- og fiberdannelse og -spredning. AS25 har et lavt innhold av konserveringsmiddel som beskytter produktet mot råte og muggvekst, og kan derfor ha en begrenset forebyggende effekt på de behandlede overflatene. Produktet danner en diffusjonsåpen film som kapsler inn støv og fibre. Filmen fester seg ikke etter tørking. Produktet er tilsatt UV-markør og kan tilsettes grønn markørfarge.	

Hvordan bruke	Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
AS25 kan brukes både innendørs og utendørs på asbestholdige overflater som takplater, isolasjonsmaterialer, gips, maling og lignende før de fjernes. Produktet påføres med lavtrykkssprøyte (<10 bar), rulle eller pensel til overflaten er mettet. OBS! Påfør kun på tørre overflater. Rist produktet før bruk. Produktet må ikke fortynnes.	VIKTIG: "Produktet erstatter ikke bruk av verneutstyr eller etterfølgende rengjøring". Følg Arbeidstilsynets retningslinjer for asbestarbeid, inkludert avsnittet om rengjøring og inspeksjon, før asbestarbeid utføres.

Produktdata	CLP-klassifisering
Emballasje: 10 liters beholder Fortynning: AS 25 er klar til bruk og må ikke fortynnes. Dekningsgrad: Opptil 12 m2 per liter avhengig av overflatens porøsitet Påføringstemperatur: 5-35 °C. Tørketid: 1 til 12 timer, avhengig av bruk, luftfuktighet og temperatur pH: 7-8 Lukt: Svakt karakteristisk Rengjøring: Rengjør utstyret som brukes med såpe og vann Oppbevaring: Oppbevares ved 5 til 20 °C. Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato. Se merking på emballasjen. Avfallshåndtering: Tom emballasje kastes som hardplast. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	AS 25 er ikke klassifisert som farlig i henhold til CLP-forordningen. CLP-forordningen. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisotiazolin-3-on, 2-metylisotiazol-3(2H)-on. Sikkerhetsinformasjon "Følg alltid informasjonen på produktetiketten." Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk.