

AS25

DAMM- OCH ASBESTKONTROLL

Fiberbindare för fixering av damm och asbestfibrer



AS25 används för att fästa damm och asbest på ytor innan de tas bort t.ex. takplåtar, isoleringsmaterial, gips och färg.



AS25 produktinformation



- **Fiberbindare för fixering av damm och asbestfibrer**
- **Kan användas både inom- och utomhus**
- **Produkten är vattenbaserad och VOC-fri**
- **Hög ytpenetration**
- **Torkar helt inom några dagar.**

Användningsområde

Protox AS25 fixerar damm och asbestfibrer på alla ytor både inom- och utomhus före borttagning/rivning, t.ex. takplåtar, isoleringsmaterial, puts, färg och liknande beläggningar och material för att minska risken för damm- och fiberbildning och spridning.

Får endast användas av professionella användare.



Teknisk information

Produktbeskrivning	Endast för professionellt bruk
AS25 åtgärdar damm och asbestfibrer på alla ytor både inomhus och utomhus innan de tas bort/rivs, t.ex. takplattor, isoleringsmaterial, puts, färg och liknande beläggningar och material för att minska risken för att damm och fibrer bildas och sprids. AS25 har ett lågt innehåll av konserveringsmedel som skyddar produkten mot röta och mögeltillväxt och kan därför ha en begränsad förebyggande effekt på de behandlade ytorna. Produkten bildar en diffusionsöppen film som kapslar in damm och fibrer. Filmen klibbar inte efter torkning. Produkten är försedd med UV-markör och kan försees med grön markörfärg.	

Hur man använder	Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
AS25 kan användas inomhus och utomhus, på asbesthaltiga ytor som takplåtar, isoleringsmaterial, puts, färg och liknande innan de avlägsnas. Produkten appliceras med lågtrycksspruta (<10 bar), roller eller pensel tills ytan är mättad. OBSERVERA! Applicera endast på torra ytor. Skaka produkten före användning. Späd inte ut produkten.	VIKTIGT: "Produkten ersätter inte användning av skyddsutrustning eller efterföljande rengöring". Följ danska Arbetsmiljöverkets riktlinjer för asbestarbete, inklusive avsnittet om rengöring och inspektion innan asbestarbetet slutförs.

Produktdata	CLP-klassificering
Förpackning: 10 liters dunk Utspädning: AS 25 är färdig att använda och behöver inte spädas ut. Täckningsgrad: Upp till 12 m² per liter beroende på ytans porositet Appliceringsstemperatur: 5-35 °C. Torktid: 1 till 12 timmar beroende på användning, luftfuktighet och temperatur pH: 7-8 Lukt: Svagt karakteristisk Rengöring: Rengör den använda utrustningen med tvål och vatten Förvaring: Förvaras vid 5 till 20 °C. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum. Se märkning på förpackningen Avfallshantering: Tomma förpackningar kasseras som hårdplast. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	AS 25 är inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen. CLP-förordningen. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 2-metylisothiazol-3(2H)-on. Säkerhetsinformation "Följ alltid informationen på produktens etikett." Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning.