

SC20

BRANNSKADESANERING

Lav-alkalisk rengjøringsmiddel



SC20 er et lavalkalisk middel for fjerning av sot, olje, fett og andre typer inngrodd smuss. Produktet er spesielt egnet for rengjøring etter brann.



SC20 produktinformasjon



- **Lavalkalisk rengjøringsmiddel for sanering av brannskader**
- **Løser effektivt opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss**
- **Basert på VOC-frie ingredienser**
- **Spesielt effektiv for rengjøring av harde overflater som metall og plast, keramikk og de fleste malte overflater**
- **Kan brukes til rengjøring av ømfintlige overflater som polstrede møbler, tepper og klær.**

Bruksområde

SC20 er et lavalkalisk rengjøringsmiddel for grundig rengjøring og fjerning av sot, olje, fett og andre typer inngrodd smuss etter brann. Produktet kan brukes til rengjøring av gjenstander med ømfintlige overflater som er skadet av brann, for eksempel stoppede møbler, tepper og klær. Kan brukes av både profesjonelle og privatpersoner.



Teknisk informasjon

Produktbeskrivelse	Før og etter bruk
SC20 er et lavalkalisk rengjøringsmiddel for grundig rengjøring og fjerning av sot, olje, fett og andre typer inngrodd smuss etter brann. Produktet kan brukes til rengjøring av gjenstander med ømfintlige overflater som er skadet av brann, for eksempel stoppede møbler, tepper og klær. Kan brukes av både profesjonelle og forbrukere. Produktet er et konsentrat som må fortynnes i henhold til brukssituasjonen.	

Hvordan bruke	Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen
SC20 kan påføres med spray, pensel, svamp eller klut. La produktet virke i ca. 5 minutter, bearbeid deretter overflaten grundig og skyll med vann. Den optimale vanntemperaturen er 20-50 °C, men produktet kan også brukes i kaldt vann. Produktet kan påføres med høytrykksspyler eller skumpåføringsutstyr. Påfør et tykt lag på overflatene, begynn nedenfra og arbeid deg oppover. La løsningen virke i ca. 15 min. og skyll med vann. Det kan være nødvendig å behandle sterkt tilsmussede områder med en børste eller skuresvamp.	Ettersom all kontakt med rengjøringsmidler generelt utgjør en risiko for uttørking og irritasjon av huden eller permanent skade på øynene, må du alltid arbeide med nødvendig verneutstyr, inkludert hansker og ansiktsskjerm/briller. Se sikkerhetsdatabladet for detaljert informasjon. Produktet inneholder ingen flyktige stoffer, inkludert parfyme og duftstoffer. Basert på de anvendte ingrediensene vurderes produktet å være inneluftnøytralt.

Produktdata	CLP-klassifisering
Dosering avhengig av oppgavens art: Brannskadesanering: 5-10 % i vann Påføring av skum: 2-5 % i vann Høytrykksspyling: 2-5 % i vann Grunnrengjøring: 2-5 % i vann Universal rengjøring: 1-2 % i vann Emballasje: 5,0 liters dunk Påføringstemperatur: 0-50° C, kan også brukes i kaldt vann pH: Ca. 9,9 Lukt: Karakteristikk Rengjøring: Rengjøringsartikler og utstyr skylles grundig med vann Oppbevaring: SC 20 skal oppbevares frostfritt og beskyttet mot direkte sollys Holdbarhet: Ved korrekt oppbevaring 2 år fra produksjonsdato PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	 Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Sikkerhetsinformasjon "Følg alltid informasjonen på produktets etikett" Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk.