



SC40

BRANDSCHÄDENSANIERUNG

Alkalischer stark schäumender Reiniger



SC40 ist ein stark schäumender alkalischer Reiniger zur Entfernung von Ruß, Öl, Fett und andere Arten von hartnäckigem Schmutz.



SC40 Produktinformation



- **Alkalischer, stark schäumender Reiniger für die Brandschadensanierung**
- **Löst und entfernt wirkungsvoll Ruß, Öl, Fett und anderen Schmutz**
- **Basierend auf VOC-freien Inhaltsstoffen**
- **Kann auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen verwendet werden**
- **Besonders geeignet für den Schaumauftrag auf harten Oberflächen.**

Anwendungsbereich

SC40 kann auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich besonders zum Aufschäumen von harten Oberflächen wie Metallen, Kunststoffen und Keramikoberflächen.

Darf sowohl von Fachleuten als auch von Privatpersonen verwendet werden.



Technische Informationen

Beschreibung des Produkts

SC40 ist ein alkalisches, stark schäumendes Mittel zur Entfernung von Ruß, Öl, Fett und anderen hartnäckigen Verschmutzungen. Das Produkt wurde speziell für die Reinigung bei Brandschadensanierungen entwickelt, bei denen Schaum bei Temperaturen bis zu 50 °C aufgetragen wird.

Das Produkt kann auf allen alkalibeständigen und wasserbeständigen Oberflächen verwendet werden.

SC40 basiert auf VOC-freien Inhaltsstoffen. Alle verwendeten Inhaltsstoffe sind biologisch leicht abbaubar.

Anwendung VOR und NACH



Wie zu verwenden

SC40 hat eine Anwendungstemperatur von 0 bis zu 50 °C.

Das Produkt kann mit einer Schaumapplikationsvorrichtung oder mit einer Bürste, einem Schwamm oder einem Tuch aufgetragen werden.

Lassen Sie das Produkt ca. 15 Minuten einwirken, bearbeiten Sie anschließend die Oberflächen gründlich und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab, um den Schaum zu neutralisieren (über 55 °C). Stark verschmutzte Stellen müssen möglicherweise mit einer Bürste oder einem Scheuerschwamm nachbehandelt werden.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Da bei jedem Kontakt mit Reinigungsmitteln generell die Gefahr besteht, dass die Haut austrocknet und die Augen gereizt oder dauerhaft geschädigt werden, sollten Sie immer mit der erforderlichen Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen und Gesichtsschutz/Brille, arbeiten.

Ausführliche Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Das Produkt enthält keine flüchtigen Stoffe, einschließlich Parfüm und Duftstoffe. Aufgrund der verwendeten Inhaltsstoffe wird das Produkt als raumklimaneutral eingestuft.

Produktdaten

Die Dosierung hängt von der Art des Auftrags ab:

Brandschadensanierung: 5-10% in Wasser
 Grundreinigung: 2-5% in Wasser
 Allzweckreinigung: 1-2% in Wasser

Verpackung: 5,0-Liter-Kanister

Verdünnung: SC40 wird je nach Anwendungs-situation mit Wasser verdünnt

Verbrauch: Hängt von der Art der Aufgabe ab

Anwendungstemperatur: 0-50° C

pH-Wert: Ca. 13

Geruch: Charakteristisch

Reinigung: Reinigungsgegenstände und geräte gründlich mit Wasser abspülen

Aufbewahrung: SC 40 sollte frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

Haltbarkeit: Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre ab Produktionsdatum.

PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Dänemark
 Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk

CLP-Einstufung



Gefahren

Verursacht Hautreizungen
 Verursacht schwere Augenschäden

Enthält

Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate.

Informationen zur Sicherheit

„Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.“
 Die Informationen im Sicherheit Datenblatt sind stets zu befolgen.