

SC40

BRANNSKADESANERING

Alkalisk høyskummende rengjøringsmiddel



SC40 er et høyskummende alkalisk rengjøringsmiddel for fjerning av sot, olje, fett og andre typer gjenstridig smuss.



SC40 produktinformasjon



- **Alkalisk, høyskummende rengjøringsmiddel for brannskadesanering**
- **Løser effektivt opp og fjerner sot, olje, fett og annet smuss**
- **Basert på VOC-frie ingredienser**
- **Kan brukes på alle alkali- og vannbestandige overflater**
- **Spesielt egnet for påføring av skum på harde overflater.**

Bruksområde

SC40 kan brukes på alle alkali- og vannbestandige overflater. Produktet er spesielt egnet for skumming av harde overflater som metaller, plast og keramiske overflater.

Kan brukes av både profesjonelle og forbrukere.



Teknisk informasjon

Produktbeskrivelse	Påføring FØR og ETTER
SC40 er et alkalisk, høyt skummende middel til fjerning av sot, olje, fettstoffer og andre typer inngrodd smuss. Produktet er spesielt utviklet til rengjøring ved brannskadesanering, hvor det skummer ved temperaturer opp til 50 °C. Produktet kan brukes på alle alkali- og vannbestandige overflater. SC40 er basert på VOC-frie ingredienser. Alle anvendte ingredienser er biologisk lett nedbrytbare.	

Bruksanvisning	Sikkerhet på arbeidsplassen
SC40 har en brukstemperatur på opptil 50 °C. Produktet kan påføres med skumutleggingsutstyr eller med børste, svamp eller klut. La produktet virke i ca. 15 minutter, bearbeid deretter overflatene grundig og skyll med varmt vann (over 55 °C) for å fukte og fjerne skummet. Sterkt tilsmussede områder kan ha behov for etterbehandling med børste eller skuresvamp.	Da all kontakt med rengjøringsmidler generelt medfører risiko for uttørring av huden og irritasjon eller permanent skade på øynene, må man alltid arbeide med nødvendig verneutstyr, inkludert hansker og ansiktsbeskyttelse/briller. Se sikkerhetsdatabladet for detaljert informasjon. Produktet inneholder ingen flyktige stoffer, inkludert parfyme og duftstoffer. Basert på de anvendte ingrediensene er produktet vurdert å være inneklimanøytralt.

Produktdata	CLP-klassifisering
Dosering avhengig av oppgavens art: Brannskadesanering: 5-10 % i vann Grunnrengjøring: 2-5 % i vann Universal rengjøring: 1-2 % i vann Emballasje: 5,0 liters dunk Fortynning: SC40 fortynnes med vann avhengig av påføringssituasjonen Forbruk: Avhenger av oppgavens art Påføringstemperatur: 0-50° C, kan også brukes i kaldt vann. pH: Ca. 13 Lukt: Karakteristikk Rengjøring: Rengjøringsartikler og utstyr skylles grundig med vann Oppbevaring: SC40 skal oppbevares frostfritt og beskyttet mot direkte sollys Holdbarhet: Ved korrekt oppbevaring 2 år fra produksjonsdato. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	 Fare Irriterer huden Gir alvorlig øyeskade Inneholder Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate Sikkerhetsinformasjon "Følg alltid informasjonen på produktets etikett" Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk.