

SC40

BRANDSKADORSANERING

Alkaliskt högskummande rengöringsmedel



SC40 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för borttagning av sot, olja, fett och andra typer av envis smuts.



SC40 produktinformation



- **Alkaliskt, högskummande rengöringsmedel för brandskadesanering**
- **Löser effektivt upp och avlägsnar sot, olja, fett och annan smuts**
- **Baserat på VOC-fria ingredienser**
- **Kan användas på alla alkali- och vattenbeständiga ytor**
- **Speciellt lämplig för skumapplicering på hårda ytor.**

Användningsområde

SC40 kan användas på alla alkali- och vattenbeständiga ytor. Produkten är särskilt lämplig för skumning av hårda ytor som metaller, plast och keramiska ytor.

Kan användas av både professionella användare och konsumenter.



Teknisk information

Produktbeskrivning	Applikation FÖRE och EFTER
SC40 är ett högskummande alkaliskt rengöringsmedel för borttagning av sot, olja, fett och andra typer av ingrodd smuts. Produkten är speciellt utvecklad för rengöring vid brandskador, där skum appliceras vid temperaturer upp till 50° C. Kan användas av både professionella användare och konsumenter. SC40 kan användas på alla alkali- och vattenbeständiga ytor och är särskilt lämplig för skumpåläggning av hårda ytor som metaller, plast och keramiska ytor.	

Hur man använder	Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
SC40 har en appliceringstemperatur upp till 50°C. Produkten kan appliceras med skumutrustning eller med pensel, svamp eller trasa. Låt produkten verka i ca 15 minuter, bearbeta därefter ytorna noggrant och skölj därefter med varmt vatten (över 55°C) för att dämpa skummet. Kraftigt nedsmutsade ytor kan behöva efterbehandlas med borste eller skursvamp. Produkten är ett koncentrat som skall spädas beroende på användningssituationen.	Eftersom all kontakt med rengöringsprodukter i allmänhet medför risk för uttorkning av huden och irritation eller permanenta skador på ögonen, ska man alltid använda nödvändig skyddsutrustning, t.ex. handskar och ansiktsskydd/glasögon. Se säkerhetsdatabladet för detaljerad information. Produkten innehåller inga flyktiga ämnen, inklusive parfym och doftämnen. Baserat på de ingredienser som används bedöms produkten vara inomhusklimatneutral.

Produktdata	CLP-klassificering
Dosering beroende på arbetets art: Sanering av brandskador: 5-10% i vatten Grund rengöring: 2-5% i vatten Allrengöring: 1-2% i vatten Förpackning: 5,0 liters dunk Utspädning: SC40 spädas med vatten beroende på användningssituationen Förbrukning: Beror på uppgiftens art Antändningstemperatur: 0-50° C. pH: Cirka 13 Lukt: Karakteristisk Rengöring: Skölj rengöringsartiklar och utrustning noggrant med vatten Förvaring: SC 40 ska förvaras frostfritt och skyddat fränt direkt solljus Hållbarhet: Vid korrekt förvaring 2 ar fränt tillverkningsdatum PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	 Fara Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation Innehåller Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate Säkerhetsinformation 'Följ alltid informationen på produktens etikett.' Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning.