

MR60

MÖGELSANERING

Förebyggande åtgärder mot mögel



MR60 förhindrar tillväxt och missfärgning av mögel på porösa ytor, t.ex. fuktigt trä, puts, betong, eternitskivor, murverk och tapeter.



MR60 produktinformation



- **Förhindrar och hämmar mögeltillväxt**
- **Förhindrar missfärgning orsakad av mögel**
- **Vattenbaserad och mjölkvit**
- **Lätt att applicera med pensel eller spruta**
- **Färdig att använda. Täckningsgrad: 3–5 m² per liter.**

Appliceringsområde

MR60 är en mjölkvit, vattenbaserad grundfärg för att förebygga mögel och missfärgningar på porösa ytor, t.ex. fuktigt trä, puts, betong, eternitskivor, murverk och tapeter.

Kan användas av både professionella användare och konsumenterna.



Teknisk information

Information om produkten	Före och efter användning
MR60 är en mjölkvit, vattenbaserad grundfärg för att förhindra mögel och missfärgning på porösa ytor, t.ex. fuktigt trä, puts, betong, eternitskivor, tegel och tapeter. Produkten är särskilt lämplig för köldbryggor, fuktiga byggmaterial och byggelement. MR60 har en karakteristisk lukt tills den är torr, varefter lukten försvinner helt. MR60 har godkänts enligt EN-standard 15457.	Behandlad med MR60. Testet visar en fortsatt mögelfri yta efter 16 månader.  Obehandlat trä med mögelangrepp

Hur man använder	Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Innan MR60 används måste ytan vara ren. Om ytan redan är angripen av mögel och missfärgningar rekommenderas rengöring och desinfektion med MR20 (HYSAN) eller MR40 (BIOX) innan den förebyggande behandlingen utförs. Rengöring av befintliga mögelangrepp kan kombineras med mekanisk rengöring, t.ex. isblästring, sandblästring eller fräsning. MR60 är omrörd och klar att använda. Applicera med pensel, spruta eller doppa. När produkten är torr - det tar ca 8 timmar - är den förebyggande behandlingen klar. MR60 kan användas både inomhus och utomhus vid temperaturer över 5°C	På mindre absorberande ytor och vid lägre temperaturer bör man räkna med en längre torktid. Applicering på icke absorberande ytor som glas, plast, glaserade plattor etc. kan orsaka viss filmbildning efter torkning som är svår att avlägsna.

Produktdata	CLP-klassificering
Förpackningar: 5,0 liters, 2,5 liters behållare och 0,5 liters sprayflaska, färdiga att använda. Utspädning: MR60 är färdig att använda och får inte spädas ut ytterligare. Appliceringstemperatur: > 5°C. Torktid: 8 timmar vid 20°C på absorberande underlag pH: ca 8 Lukt: Luktfri, efter torkning ingen lukt Rengöring: Rengör verktygen med tvål och vatten. Eventuella intorkade spill kan avlägsnas med primer, aceton etc. Förvaring: : Förvaras på en frostfri plats Hållbarhet: Minst 2 år i oöppnad förpackning Avfallshantering: Tomma förpackningar kan slängas i hushållsavfallet. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser. Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsinformation ”Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.” Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning.