

KOMBI PROTECT

SVAMPESKADESANERING

Træbeskyttelsesmiddel (PT8)



KOMBI PROTECT er et brugsklart vandbaseret træbeskyttelsesmiddel til effektiv forebyggelse af trænedbrydende- og misfarvende svampe og insekter.



KOMBI PROTECT produktinformation



- **Træbeskyttelsesmiddel til forebyggelse af trænedbrydende svampe og insekter**
- **Beskytter og forebygger træet mod angreb**
- **Forhindrer spredning af igangværende angreb**
- **Effektivt mod bl.a. husbukke, ægte hussvamp og tømmersvampe**
- **Vandbaseret og klar til brug.**

Anvendelsesområde

KOMBI PROTECT er et effektivt middel til forebyggelse af trænedbrydende- og misfarvende svampe f.eks. ægte hussvamp, gul tømmersvamp og hvid tømmersvamp og trænedbrydende insekter f.eks. borebiller og husbukke. Produktet er beregnet til at beskytte træværk og kan også bruges til forebyggelse af skimmelsvamp på træværk.

Må anvendes af både professionelle og private.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Svampe fotos
KOMBI PROTECT er et effektivt middel til forebyggelse af trænedbrydende- og misfarvende svampe f.eks. ægte hussvamp, gul tømmersvamp og hvid tømmersvamp og trænedbrydende insekter f.eks. borebiller og husbukke. Produktet er beregnet til at beskytte træværk og kan også bruges til forebyggelse af skimmelsvamp på træværk. KOMBI PROTECT er beregnet til indendørs og udendørs brug i brugsklasse 2 og 3 iht. EN335:2013. Produktet er klar til brug og anvendes ufortyndet. KOMBI PROTECT har MAL 00-1.	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
carporte mv. Ved en påføringsmængde på 100 ml/m² beskytter produktet træoverfladen mod blåsplint på træ, der er minimum ”moderat til svagt modstandsdygtigt overfor svampe” i henhold til EN350:2016. Produktet påføres med rulle eller pensel med 100 ml/m² mod blåsplint og husbukke og 130-140 ml/m² mod brunmuldsdannende svampe. Der foretages 1 påføring pr. behandling, og rækkeevnen er 10 m² pr. liter mod blåsplint og husbukke og 7-8 m² mod brunmulds dannende svampe. Produktet anvendes ved temperaturer på 5-35°C og en relativ luftfugtighed på under 80%. Tørretiden er ca. 24 timer ved 23°C og en relativ luftfugtighed på 60 %.	Bær kemikalieresistente beskyttelseshandsker under produkt håndteringen. Handskerne skal være klassificerede i henhold til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende. Handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen (sikkerhedsdatabladet). Der skal bæres en beskyttelsesdragt (type 6, EN 13034 eller tilsvarende). Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr (særligt katte) væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret.

Produktdata	CLP-klassificering
Dosering: se anvendelse Emballage: 5, 2,5 og 1 liter dunk Anvendelsestemperatur: 5-35°C pH: 7,5 Lugt: Karakteristisk. Rengøring: værktøj og andet udstyr rengøres med vand og sæbe (f.eks. SC20) Opbevaring: frost frit og beskyttet mod direkte sollys. Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	Advarsel Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat; permethrin (ISO). Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Indeholder: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat; permethrin (ISO) Sikkerhedsinformation ”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produkt oplysningerne før anvendelse” Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Findes på protox.dk.