

FR30

SVAMPESKADESANERING

Beskyttelse af bygningsmaterialer (PT10)



Svamp

FR30 anvendes til bekæmpelse og forebyggelse af ægte hussvamp i murværk og på bygningsmaterialer.



FR30 produktinformation



- **Beskyttelse af bygningsmaterialer (PT10)**
- **Bekæmper ægte hussvamp i murværk**
- **Bekæmper ægte hussvamp i bygningsmaterialer f.eks. natursten, teglsten og beton**
- **Kan anvendes til forebyggelse af angreb fra ægte hussvamp**
- **Må kun anvendes til indendørs brug.**

Anvendelsesområde

FR30 er beregnet til indendørsbrug til bekæmpelse og forebyggelse af ægte hussvamp. FR30 kan anvendes på bygningsmaterialer så som murværk, natursten, teglsten, beton mm. FR30 er et koncentrat, der skal fortyndes med vand før brug.

Produktet må kun anvendes af professionelle.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Ægte hussvamp fotos
FR30 er beregnet til indendørsbrug til bekæmpelse og forebyggelse af ægte hussvamp. FR30 kan anvendes på bygningsmaterialer så som murværk, natursten, teglsten, beton mm. FR30 er et koncentrat, der skal fortyndes med vand før brug. FR30 har MAL 00-4.	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
FR30 kan påføres med pensel, rulle, sprøjtning (< 6 bar), injektion eller skumudlægning. FR30 anvendes på overflader, der er rene, fri for støv og anden snavs. Lav altid en test på et ikke-synligt sted før behandlingen påbegyndes - særligt på naturlige materialer - for at sikre, at produktet er foreneligt med overfladen. Tidligere overfladebehandlinger kan påvirke byggematerialets udseende efter behandlingen.	Forkert anvendelse kan medføre sundhedsfare og skade miljøet. Kan være skadelig for beskyttede arter som flagermus, gedehamse eller fugle. Tilstedeværelse af beskyttede arter i området, der skal behandles, skal undersøges inden brug af produktet. Anvend passende forholdsregler, hvis nødvendigt. Bær kemikalieresistente beskyttelseshandsker under produkthåndteringen. Handskerne skal være klassificerede i henhold til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende (se sikkerhedsdatabladet).

Produktdata	CLP-klassificering
Fortynding: 1 l FR30 til 9 l vand. Rækkeevne: 15-28 m² per liter FR30 Emballage: 5,0 l Anvendelsestemperatur: 5-35°C pH: ca. 7,1 Lugt: Karakteristisk. Rengøring: Værktøj og udstyr rengøres med vand og sæbe (SC20). Opbevaring: frostfri og beskyttet mod direkte sollys. Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	  Fare Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Indånd ikke damp/tåge. Undgå udledning til miljøet. Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Produktet indeholder lavtkogende væsker, der absorberer dårligt på kulfiltre. Såfremt der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet. Indeholder: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(dide- cylmethylammonio)ethyl]-.omega.- hydroxy-, propanoate (salt) (Bardap 26), Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides. Aktiv stof: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(dide- cylmethylammonio)ethyl]-.omega.- hydroxy-, propanoate (salt) (Bardap 26) (18.2 g/100g) Sikkerhedsinformation "Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse" Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Findes på protox.dk.