

Lav-alkalisk rengøringsmiddel



SC20 er et lavalkalisk middel til at fjerne sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Produktet er specielt velegnet til afrensning efter brand.



SC20 produktinformation:



- Lav-alkalisk rengøringsmiddel til brandskadesanering
- Opløser og fjerner effektivt sod, olie, fedtstoffer og anden snavs
- Baseret VOC-frie ingredienser
- Særligt effektiv til rengøring på hårde overflader f.eks. metal, kunststof, keramik og de fleste lakerede overflader
- Kan bruges til rengøring på sarte overflader f.eks. polstrede møbler, tæpper og tøj.

Anvendelsesområde

SC20 er et lav-alkalisk rengøringsmiddel til grundig rengøring og fjernelse sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs efter brand. Produktet kan anvendes til rengøring løsøre med sarte overflader, som er skadet efter brand f.eks. polstrede møbler, tæpper og tøj.

Må anvendes af både professionelle og private.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Før og efter anvendelse
SC20 er et lav-alkalisk rengøringsmiddel til grundig rengøring og fjernelse sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs efter brand. Produktet kan anvendes til rengøring løsøre med sarte overflader, som er skadet efter brand f.eks. polstrede møbler, tæpper og tøj. Må anvendes af både professionelle og private. Produktet er et koncentrat, der skal fortyndes alt efter brugssituationen. SC20 har MAL 00-1	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
SC20 kan påføres med spray, børste, svamp eller klud. Lad produktet virke i ca. 5 min., hvorefter overfladen bearbejdes grundigt og skylles efter med vand. Den optimale vandtemperatur er 20-50°C, men produktet kan også bruges i koldt vand. Produktet kan påføres med en højtryksrenser eller skumudlægningsudstyr. Her påføres overfladerne et tykt lag, startende nedefra og fortsæt opefter. Lad opløsningen virke i ca. 15 min. og skyl efter med vand. Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært snavsede områder med en børste eller skuresvamp.	Da enhver kontakt med rengøringsmidler i almindelighed udgør en risiko for udtørring af huden og irritation eller varig skade på øjnene, skal der altid arbejdes med de nødvendige værnemidler, herunder handsker og ansigtsværn/beskyttelsesbriller. Se sikkerhedsdatabladet for udførlig information. Produktet er ikke tilsat nogen form for flygtige stoffer, herunder parfumer og duftstoffer. Produktet vurderes ud fra de anvendte ingredienser til at være indeklimateutralt.

Produktdata	CLP-klassificering
Dosering afhængig af opgavens karakter: Brandskadesanering: 5-10% i vand Skumudlægning: 2-5% i vand Højtryksrensning: 2-5% i vand Grundrengøring: 2-5% i vand Universalrengøring: 1-2% i vand Emballage: 5 l Anvendelsestemperatur: 0-50° C, kan også anvendes i koldt vand pH: Ca. 9,9 Lugt: Karakteristisk Rengøring: Rengøringsartikler og udstyr skylles grundigt med vand Opbevaring: SC 20 opbevares frostfrit og beskyttet mod direkte sollys Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring 2 år fra produktionsdatoen PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	Advarsel Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedsinformation »Følg altid oplysningerne på produktets etiket.« Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. Findes på protox.dk.