

SC40

BRANDSKADESANERING

Alkalisk højtskummende rengøringsmiddel



SC40 er et alkalisk højtskummende rengøringsmiddel til fjernelse af sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs.



SC40 produktinformation



- Alkalisk højtskummende rengøringsmiddel til brandskadesanering
- Opløser og fjerner effektivt sod, olie, fedtstoffer og anden snavs
- Baseret VOC-frie ingredienser
- Kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige overflader
- Særlig velegnet til skumudlægning på hårde overflader.


Anvendelsesområde

SC40 kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige overflader. Produktet er særlig velegnet til skumudlægning på hårde overflader såsom metaller, kunststoffer og keramiske overflader.

Må anvendes af både professionelle og private.



Teknisk information

Produktbeskrivelse	Anvendelse FØR og EFTER
SC40 er et alkalisk højtskummende middel til fjernelse af sod, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Produktet er specielt udviklet til afrensning ved brandskadesanering, hvor der skumudlægges ved temperaturer op til 50°C. Produktet kan anvendes på alle alkali- og vandbestandige overflader. SC40 er baseret på VOC-frie ingredienser. Alle anvendte ingredienser er biologisk let nedbrydelige.	

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
SC40 har en anvendelsestemperatur op til 50°C. Produktet kan påføres med skumudlægningsudstyr eller med børste, svamp eller klud. Lad produktet virke i ca. 15 minutter, hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og afskylles med varmt vand for at dæmpe skummet (over 55°C). Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært snavsede områder med en børste eller skuresvamp.	Da enhver kontakt med rengøringsmidler i almindelighed udgør en risiko for udtørring huden og irritation eller varig skade på øjnene, skal der altid arbejdes med de nødvendige værnemidler, herunder handsker og ansigtssvævn/ beskyttelsesbriller. Se sikkerhedsdatabladet for udførlig information. Produktet er ikke tilsat nogen form for flygtige stoffer, herunder parfumer og duftstoffer. Produktet vurderes ud fra de anvendte ingredienser til at være indeklimaneutralt.

Produktdata	CLP-klassificering
Dosering afhængig af opgavens karakter: Brandskadesanering: 5-10% i vand Grundrengøring: 2-5% i vand Universalrengøring: 1-2% i vand Emballage: 5 l Fortynding: SC40 fortyndes med vand afhængig af brugssituationen Forbrug: Afhænger af opgavens karakter Anvendelsestemperatur: 0-50° C pH: Ca. 13 Lugt: Karakteristisk Rengøring: Rengøringsartikler og udstyr skylles grundigt med vand Opbevaring: Opbevares frostfrit og beskyttet mod direkte sollys Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring 2 år fra produktionsdatoen. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	 Fare Forårsager hudirritation Forårsager alvorlig øjenskade Indholder Disodium dioxido(oxo)silane pentahydrate Sikkerhedsinformation »Følg altid oplysningerne på produktets etiket.« Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.