

FR30

SOPPSKADESANERING

Beskyttelse av byggematerialer (PT10)



FR30 brukes til bekjempelse og forebygging av muggsopp i murverk og på byggematerialer.



FR30 produktinformasjon



- **Beskyttelse av bygningsmaterialer (PT10)**
- **Bekjemper tørråte i murverk**
- **Bekjemper tørråte i bygningsmaterialer som naturstein, murstein og betong**
- **Kan brukes til å forebygge angrep av tørråte**
- **Kun til innendørs bruk.**

Bruksområde

FR30 er beregnet for innendørs bruk for bekjempelse og forebygging av tørråte. FR30 kan brukes på byggematerialer som murverk, naturstein, teglstein, betong osv. FR30 er et konsentrat som må fortynnes med vann før bruk.

Produktet skal kun brukes av fagfolk.



Teknisk informasjon

Produktbeskrivelse	Bilder av ekte hussopp
FR30 er beregnet for innendørs bruk for kontroll og forebygging av tørråte. FR30 kan brukes på byggematerialer som murverk, naturstein, teglstein, betong osv. FR30 er et konsentrat som må fortynnes med vann før bruk.	

Bruksområde	Arbeidsmiljø og sikkerhet
FR30 kan påføres med pensel, rulle, sprøyte (< 6 bar), injeksjon eller skumming. Bruk 360-625 ml påføringsløsning per m2, tilsvarende 1 liter. FR30 brukes på rene overflater som er fri for støv og annet smuss. Utfør alltid en test på et lite synlig sted før behandlingen påbegynnes - spesielt på naturmaterialer - for å sikre at produktet er kompatibelt med overflaten. Tidligere overflatebehandlinger kan påvirke utseendet til byggematerialet etter behandlingen.	Feil påføring kan forårsake helsefare og skade miljøet. Kan være skadelig for beskyttede arter som f.eks. flaggermus, veps eller fugler. Forekomsten av fredede arter i området som skal behandles, må undersøkes før produktet brukes. Bruk egnede forholdsregler om nødvendig. Bruk kjemikaliebestandige vernehansker under håndtering av produktet. Hanskene må være klassifisert i henhold til den europeiske standarden EN 374 eller tilsvarende (se sikkerhetsdatablad).

Produktdata	CLP-klassifisering
Fortynning: 1 liter FR30 til 9 liter vann. Rekkevidde: 360-625 ml påføringsløsning per m2. Emballasje: 5 l Påføringstemperatur: 5-35°C pH: ca. 7,1 Lukt: Karakteristisk. Rengjøring: Rengjør verktøy og utstyr med såpe og vann (SC20). Oppbevaring: Frostfritt og beskyttet mot direkte sollys. Holdbarhet: 18 måneder fra produksjonsdato. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Telefon +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	  Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ikke innånd damp/tåke. Unngå utslipp til miljøet. Benytt øyevern/vernehansker/verneklær. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser Aktivt stoff: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(dide- cy(methylammonio)ethyl)- .omega.- hydroxy-, propanoate (salt) (Bardap 26) (18.2 g/100g) Inneholder: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(dide- cy(methylammonio)ethyl)- .omega.- hydroxy-, propanoate (salt) (Bardap 26), Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides Sikkerhetsinformasjon "Biocider må brukes på en ansvarlig måte. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk." Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk. Tilgjengelig på protox.dk.