

PRODUKTE FÜR

BRANDSCHADEN- SANIERUNG



KOMPLETTE LÖSUNG
VON DER ERSTEN REINIGUNG
BIS ZUR ENDREINIGUNG UND
GERUCHSSANIERUNG

PROTOX
Professional Protection Process

LÖSUNGEN FÜR DIE PROFESSIONELLE GEBÄUDESANIERUNG SEIT 2003

ENTFERNUNG VON RUSS, FETT UND ÖL



VOR DER REINIGUNG MIT SC20



NACH DER REINIGUNG MIT SC20

SC20 RUBKLASSE 1-2

SCHWACHALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL

SC20 ist ein schwachalkalisches Reinigungsmittel, das für die effektive Entfernung von Ruß, Öl, Fett und anderen Arten von hartnäckigem Schmutz entwickelt wurde.



HP18 + TURBO

HOCHWIRKSAME BLEICHUNG

Durch Zugabe von TURBO kann HP18 zur hochwirksamen Bleichung von Holz- und Betonoberflächen eingesetzt werden. Die Zugabe von TURBO beschleunigt die bleichende Wirkung von HP18.



SC40 RUBKLASSE 3-4

ALKALISCHES, STARK SCHÄUMENDES REINIGUNGSMITTEL

SC40 ist ein alkalisches, stark schäumendes Reinigungsmittel zur wirksamen Entfernung von Ruß, Öl, Fett und anderen Arten von hartnäckigem Schmutz.



MR30 + AKTIVATOR

GERUCHSSANIERUNG

MR30 wird zusammen mit AKTIVATOR zur effektiven Geruchssanierung eingesetzt. Das Produkt eignet sich zur Luftsanierung nach abgeschlossener Brandschaden- sanierung und Reinigung.



SC10 UNIVERSALREINIGUNGSMITTEL

SC10 ist ein Universalreinigungsmittel zur Reinigung von Oberflächen und losen Gegenständen nach Brandschäden und Renovierungsarbeiten.



BLEICHUNG, GERUCHSSANIERUNG & ZUBEHÖR



NACH DER REINIGUNG MIT SC20

FC10

EFFEKTIVES WASCHMITTEL FÜR BUNTE ARBEITSKLEIDUNG

FC10 ist ein hochwirksames, enzym-basiertes Waschmittel, das speziell für bunte Arbeitskleidung entwickelt wurde. Das Produkt ist schonend zu Textilien und gewährleistet gleichzeitig eine effektive Fleckenentfernung, selbst bei niedrigen Wascht Temperaturen (20–60 °C).



FC50

GERUCHSNEUTRALISIERENDER ZUSATZSTOFF

FC50 ist ein wirksamer geruchsneutralisierender Zusatzstoff, der entwickelt wurde, um Ruß- und Rauchgeruch sowie Urin- und Schweißgeruch in allen Arten von Textilien zu reduzieren.



GLORIA FOAMMASTER

DRUCKSPRÜHGERÄTE ZUM AUFTRAGEN VON SCHAUM

Gloria FM10, FM30 und FM50. Das Drucksprühgerät erzeugt einen stabilen und regulierbaren Schaum und eignet sich unter anderem für die Brandschaden-sanierung.



GLORIA AUTOPUMPE

1,5 BIS 2,5 BAR KONstanTER DRUCK

Die Gloria Autopumpe hält einen konstanten Druck aufrecht, sodass die Arbeit ohne Unterbrechungen durchgeführt werden kann. Passend für alle Gloria-Drucksprühgeräte aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 3 bis 8 Litern.



RUßSCHWÄMME

WÄHLEN SIE ZWISCHEN GROSSEM ODER KLEINEM SCHWAMM

Rußschwämme werden bei Rauchschäden eingesetzt und entfernen effektiv Staub, Schmutz und Ruß von einer Vielzahl von Oberflächen.



DIE PROTOX-METHODE: BRANDSCHADENSANIERUNG

1 VORBEREITUNG

- Entfernen Sie alle losen Gegenstände (diese werden extern gereinigt).
- Unterteilen Sie den Bereich zur besseren Kontrolle in Abschnitte.
- Schalten Sie die Belüftungsanlage für den Bereich aus.
- Erzeugen Sie bei Bedarf Unterdruck mit einer HEPA-gefilterten Absaugung.
- Es reicht nicht aus, den Bereich lediglich abzugrenzen; ohne Unterteilung verbreiten sich Ruß und Geruch auf saubere Oberflächen.

2 SANIERUNG

- Trockenreinigung (Staubsaugen, ggf. Reinigung mit Rußschwamm)
- Reinigen Sie alle Oberflächen entsprechend der Rußklasse. Beginnen Sie mit der niedrigsten erforderlichen Dosierung und erhöhen Sie diese bei Bedarf. Die Flüssigkeit kann vorteilhaft mit dem Gloria Foammaster aufgetragen werden, um die Feuchtigkeitskontrolle zu verbessern.
Rußklasse 1–2 → SC20.
Rußklasse 3–4 → SC40
- Bei fest montierten Möbeln ist für eine gründliche Reinigung oft eine Demontage erforderlich.
- Achten Sie besonders auf Steckdosen, Lichtauslässe, Lüftungsein- und -auslässe, Leisten usw.

3 QUALITÄTSKONTROLLE (VOR DER GERUCHSSANIERUNG)

- Beginnen Sie niemals mit der Geruchssanierung, bevor die Reinigung überprüft und freigegeben wurde. Wenn Sie eine verschmutzte Oberfläche einer Geruchssanierung unterziehen, versiegeln Sie das Problem, anstatt es zu lösen.
- Reihenfolge: Reinigen → überprüfen, ob die Oberfläche sauber ist → anschließend Aktiviertes MR30 auftragen.
- Eine Endkontrolle im Anschluss reicht nicht aus; überprüfen Sie auch zwischen den einzelnen Schritten.
- Nach einer gründlichen Reinigung wird Aktiviertes MR30 mit einem Niederdrucksprüngerät auf alle wasser- und feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen aufgetragen.

4 ENDKONTROLLE - ZONE FÜR ZONE

- Behalten Sie die Abschnitte bis zur Endkontrolle bei.
- Führen Sie die Kontrolle mit Wärme und Wasser Zone für Zone durch, nicht auf der gesamten Oberfläche auf einmal.
- Bei der Beurteilung großer Flächen kann der Restgeruch im Luftvolumen verdünnt werden und somit zu einem irreführenden Ergebnis führen. Prüfen Sie daher jede Zone einzeln.
- Bewerten Sie den Geruch lokal, nahe an der Oberfläche, in jeder Zone.
- Gegebenenfalls VOC-Kontrolle durch ein externes Unternehmen.

Aufgabe	Produkt
Grundreinigung	SC20
Intensivreinigung	SC40
Endreinigung	SC10
Bleichen	HP18
Geruchssanierung	MR30
Reinigung der Arbeitskleidung	FC10 + FC50

RUßKLASSEN

1

Leichte Rußablagerungen
Dünne Ablagerungen von Staub und Ruß sowie begrenzte Geruchsbelastung. Eine Spezialreinigung ist in der Regel ausreichend.

2

Mäßige Rußbelastung
Sichtbare Ablagerungen und deutlicher Rauchgeruch. Erfordert eine gründliche Reinigung und oft eine anschließende Geruchssanierung.

3

Starke Rußbelastung
Dicke Rußschichten, Verfärbungen und durchdringender Geruch. Eine umfassende Sanierung und gegebenenfalls der Austausch bestimmter Materialien sind erforderlich.

4

Sehr starke Ruß- und Brandschäden
Große Mengen an Ruß, starker Geruch und häufig Beeinträchtigungen durch Hitze und Flammen. Ein Abriss oder der Austausch von Materialien kann erforderlich sein.