

PRODUKTER TIL

SANERING AF BRANDSKADER

KOMPLET LØSNING

FRA FØRSTE AFRENSNING
TIL SLUTRENGØRING
OG LUGTSANERING

PROTOX

Professional Protection Process

LØSNINGER TIL PROFESSIONEL BYGNINGSSANERING SIDEN 2003

AFRENSNING AF SOD, FEDT OG OLIE



FØR AFRENSNING MED SC20



EFTER AFRENSNING MED SC20

SC20 SODKLASSE 1-2

LAV-ALKALISK RENGØRINGSMIDDEL

SC20 er et lavalkalisk rengøringsmiddel udviklet til effektiv fjernelse af sod, olie, fedt og andre typer fastsiddende snavs.



HP18 + TURBO

HØJEFFEKTIV BLEGNING

Med tilsætning af TURBO kan HP18 anvendes til højeffektiv blegning af træ- og betonoverflader. Tilsætning af TURBO accelererer den blegende effekt af HP18.



SC40 SODKLASSE 3-4

ALKALISK HØJTSKUMMENDE RENGØRINGSMIDDEL

SC40 er et alkalisk, højt-skummende rengøringsmiddel til effektiv fjernelse af sod, olie, fedt og andre typer fastsiddende snavs.



HYSAN + AKTIVATOR

LUGTSANERING

HYSAN anvendes sammen med AKTIVATOR til effektiv lugtsanering. Produktet er velegnet til lugtsanering efter afsluttet brandsanering og rengøring.



SC10 UNIVERSALRENGØRING

SC10 er et universalrengøringsmiddel til rengøring af overflader og løsøre efter brandskader og renovering.



BLEGNING, LUGTSANERING & TILBEHØR



SODSKADER EFTER HUSBRAND

FC10

EFFEKTIVT VASKEMIDDEL TIL KULØRT ARBEJDSSTØJ

FC10 er et højtydende, enzym-baseret vaskemiddel udviklet til kulørt arbejdstøj. Produktet er skånsomt mod tekstiler og sikrer samtidig effektiv pletfjernelse, selv ved lave vasketemperaturer (20-60 °C).



FC50

LUGTNEUTRALISERENDE ADDITIV

FC50 er et effektivt lugt-neutraliserende additiv, udviklet til at reducere sod- og røgslugt samt urin- og svedlugt i alle typer tekstiler.



GLORIA FOAMMASTER

TRYKSPRØJTER TIL SKUMUDLÆGNING

Gloria FM10, FM30 og FM50. Tryksprøjten danner et stabilt, og regulerbart, skum og er blandt andet velegnet til brandsanering.



GLORIA AUTOPUMPE

1,5 TIL 2,5 BAR KONSTANT TRYK

Gloria autopumpe opretholder et konstant tryk, så arbejdet kan udføres uden afbrydelser. Passer til alle Gloria tryksprøjter på 3-8 liter af plast.



SODSVAMPE

VÆLG MELLEM STOR ELLER LILLE SVAMP

Sodsvampe bruges mod røgskader, og fjerner effektivt støv, snavs, sod fra en lang række overflader.



PROTOX-METODEN: BRANDSANERING

1

FORBEREDELSE

- Fjern alle løsøre (rengøres eksternt).
- Opdel området i sektioner for bedre kontrol.
- Sluk for ventilationen, der betjener området.
- Opret om nødvendigt undertryk med HEPA-filtreret udsugning.
- Det er ikke nok blot at afgrænse; uden sektione-ring spredes sod og lugt til rene overflader.

2

SANERING

- Tør rengøring (støvsugning, evt rengøring med Sodsvamp)
- Rengør alle overflader i henhold til sodklassen. Start med lavest nødvendige dosering og øg efter behov. Væsken kan med fordel påføres med Gloria Foammaster for bedre fugtkontrol. Sodklasse 1–2 → SC20. Sodklasse 3–4 → SC40
- Rengøring ved monterede møbler kræver ofte demontering for fyldestgørende rengøring.
- Vær specielt opmærksom på stikkontakter, lys-udtag, ventilations ind/udgange, lister mm.

3

KVALITETSKONTROL (FØR LUGTSANERING)

- Start aldrig lugtsanering, før rengøringen er kontrolleret og godkendt. Lugtsanerer du en uren overflade, binder du problemet ind i stedet for at løse det.
- Rækkefølge: Rengør → kontroller at overfladen er ren → derefter Aktiveret HYSAN.
- Slutkontrollen bagefter er ikke nok; kontroller også mellem trinnene.
- Efter fyldestgørende rengøring påføres Aktiveret HYSAN på alle overflader der tåler vand/fugt med lavtrykssprøjte.

4

SLUTKONTROL - ZONE FOR ZONE

- Behold sektionerne helt frem til slutkontrollen.
- Kontroller med varme + vand én zone ad gangen, ikke over hele overfladen på én gang.
- Ved vurdering af store arealer kan restlugt fortyndes i luftvolumenet og dermed give et misvisende resultat. Kontroller derfor hver zone individuelt.
- Bedøm lugten lokalt, tæt på overfladen, i hver zone.
- Evt. VOC kontrol af ekstern firma.

Opgave	Produkt
Grundrengøring	SC20
Kraftig afrensning	SC40
Slutrengøring	SC10
Blegning	HP18
Lugtsanering	HYSAN (MR20)
Vask af arbejdstøj	FC10 + FC50

SODKLASSER

1

Let sodbelægning
Tynde aflejringer af støv og sod samt begrænset lugtpåvirkning. Special-rengøring er normalt tilstrækkelig.

3

Kraftig sodpåvirkning
Tykke sodlag, misfarvninger og gennemtrængende lugt. Omfattende sanering, og eventuelt udskiftning af visse materialer, er nødvendig.

2

Moderat sodpåvirkning
Synlige aflejringer og tydelig røglugt. Kræver grundig rengøring og ofte efterfølgende lugtsanering.

4

Meget kraftig sod- og brandskade
Store mængder sod, kraftig lugt og ofte påvirkning fra varme og flammer. Nedrivning eller udskiftning af materialer kan være nødvendig.