

TUOTTEET

PALOVAURIOIDEN PUHDISTUS

**TÄYDELLINEN
RATKAISU**

ALUSTAVASTA PUHDISTUKSE-
STA LOPPUPUHDISTUKSEEN JA
HAJUNPOISTOA

PROTOX

Professional Protection Process

AMMATTILAIRATKAISUJA RAKENNUSTEN VAHINKOSANEERAUKSEEN JO VUODESTA 2003

NOEN, RASVAN JA ÖLJYN POISTO



ENNEN PUHDISTUSTA SC20:LLÄ



PUHDISTUKSEN JÄLKEEN SC20:LLÄ

SC20 NOKILUOKKA 1-2

MATALA-ALKALINEN PUHDISTUSAINE

SC20 on matala-alkalinen puhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti noen, öljyn, rasvan ja muun kiinnittyneen lian.



HP18 + TURBO

ERITTÄIN TEHOKAS VALKAISU

TURBO-lisäaineen avulla HP18:aa voidaan käyttää puu- ja betonipintojen erittäin tehokkaaseen valkaisuun. TURBO-lisäaineen lisääminen kiihdyttää HP18:n valkaisevaa vaikutusta.



SC40 NOKILUOKKA 3-4

ALKALINEN, VOIMAKKAASTI VAAHTOAVA PUHDISTUSAINE

SC40 on alkalinen, voimakkaasti vaahtoava puhdistusaine, joka poistaa tehokkaasti noen, öljyn, rasvan ja muun kiinnittyneen lian.



MR30 + AKTIVATOR

HAJUNPOISTO

MR30-tuotetta käytetään yhdessä AKTIVATOR-tuotteen kanssa tehokkaaseen hajunpoistoon. Tuote sopii hyvin ilmanpuhdistukseen palovaurioiden puhdistuksen ja siivouksen jälkeen.



SC10

YLEISPUHDISTUSAINE

SC10 on yleispuhdistusaine, joka on tarkoitettu pintojen ja irtaimiston puhdistukseen palovaurioiden ja kunnostustöiden jälkeen.



VALKAISU, HAJUNPOISTO JA TARVIKKEET



TALOPALON JÄLKEISET NOKIVAURIOT

FC10

TEHOKAS PESUAIN VÄRILLISILLE TYÖVAATTEILLE

FC10 on korkean suorituskyvyn omaava, entsyymipohjainen pesuaine, joka on kehitetty värillisille työvaatteille. Tuote on hellävarainen tekstiileille ja takaa samalla tehokkaan tahrannoistuksen jopa alhaisissa pesulämpötiloissa (20–60 °C).



FC50

HAJUNNEUTRALOIVA LISÄAINE

FC50 on tehokas hajunneutraloiva lisäaine, joka on kehitetty vähentämään noki- ja savuhajua sekä virtsa- ja hikihaista kaikenlaisissa tekstiileissä.



GLORIA FOAMMASTER

PAINERUISKUT VAAHDON LEVITTÄMISEEN

Gloria FM10, FM30 ja FM50. Paineruisku muodostaa vakaata ja säädettävää vaahtoa ja sopii muun muassa palovaurioiden puhdistukseen.



GLORIA-AUTOMAATTIPUMPU

1,5-2,5 BARIN VAKIOPAINE

Gloria-automaattipumppu ylläpitää vakiopainetta, joten työ voidaan suorittaa keskeytyksettä. Sopii kaikkiin 3–8 litran muovisiin Gloria-painepumppuihin.



NOKISIENET

VALITSE SUURI TAI PIENI SIENI

Nokisienet on tarkoitettu savuvahinkojen puhdistukseen, ja ne poistavat tehokkaasti pölyä, likaa ja nokea monenlaisilta pinnoilta.



PROTOX-MENETELMÄ: PALOVAURIOIDEN PUHDISTUS

1

VALMISTELUT

- Poista kaikki irtotavarat (puhdistetaan muualla).
- Jaa alue osiin, jotta hallinta on helpompaa.
- Sammuta kyseistä aluetta palveleva ilmanvaihto.
- Luo tarvittaessa alipaine HEPA-suodatetulla imulla.
- Pelkkä rajaaminen ei riitä; ilman osiointia noki ja haju leviävät puhtaille pinnoille.

2

PUHDISTUS

- Kuivapuhdistus (imurointi, tarvittaessa puhdistus nokisienellä)
- Puhdista kaikki pinnat nokiluokan mukaisesti. Aloita pienimmällä tarvittavalla annostuksella ja lisää sitä tarpeen mukaan. Nesteen levittäminen Gloria Foam-master -laitteella on suositeltavaa kosteuden hallinnan parantamiseksi.
Nokiluokka 1–2 → SC20.
Nokiluokka 3–4 → SC40
- Kiinnitettyjen huonekalujen puhdistus vaatii usein niiden purkamista perusteellisen puhdistuksen varmistamiseksi.
- Kiinnitä erityistä huomiota pistorasioihin, valaisimiin, ilmanvaihtoaukkoihin, listoihin jne.

3

LAATUTARKASTUS (ENNEN HAJUNPOISTOA)

- Älä koskaan aloita hajunpoistoa ennen kuin puhdistus on tarkastettu ja hyväksytty. Jos poistat hajua likaiselta pinnalta, ongelma vain sitoutuu pintaan sen sijaan, että se ratkaistaisiin.
- Toimenpidejärjestys: Puhdista → tarkista, että pinta on puhdas → sen jälkeen aktivoitu MR30.
- Jälkitarkastus ei riitä; tarkista myös vaiheiden välillä.
- Perusteellisen puhdistuksen jälkeen aktivoitu MR30 levitetään matalapaineisella ruiskulla kaikille pinnoille, jotka kestävät vettä/kosteutta.

4

LOPPUTARKASTUS - VYÖHYKE VYÖHYKKELTÄ

- Säilytä osiot erillään aina lopputarkastukseen asti.
- Tarkista lämpöä ja vettä käyttäen yksi vyöhyke kerrallaan, älä koko pintaa kerralla.
- Suuria pinta-aloja arvioitaessa jäännöshajut voivat laimentua ilmassa ja antaa siten harhaanjohtavan tuloksen. Tarkista siksi jokainen vyöhyke erikseen.
- Arvioi haju paikallisesti, lähellä pintaa, jokaisessa vyöhykkeessä.
- Tarvittaessa VOC-tarkastus ulkoisen yrityksen toimesta.

Tehtävä	Tuote
Peruspuhdistus	SC20
Tehopuhdistus	SC40
Loppupuhdistus	SC10
Valkaisu	HP18
Hajunpoisto	MR30
Työvaatteiden pesu	FC10 + FC50

NOKILUOKAT

1

Kevyt nokikerrostuma
Ohut pöly- ja nokikerrostuma sekä rajoitettu hajuvaikutus. Erikoispuhdistus riittää yleensä.

3

Voimakas nokivaurio
Paksut nokikerrokset, värimuutokset ja läpitunkeva haju. Tarvitaan laaja kunnostus ja mahdollisesti tiettyjen materiaalien uusiminen.

2

Kohtalainen nokivaurio
Näkyviä kerrostumia ja selvä savuhalu. Vaatii perusteellista puhdistusta ja usein sen jälkeistä hajunpoistoa.

4

Erittäin voimakkaat noki- ja palovauriot
Suuria määriä nokea, voimakas haju ja usein lämmön ja liekkien aiheuttamia vaurioita. Rakennuksen purkaminen tai materiaalien uusiminen voi olla tarpeen.