

PRODUCTEN VOOR

BRANDSCHADE- SANERING



**COMPLEET
OPLOSSING**
VAN DE EERSTE REINIGING
TOT DE EINDREINIGING
EN GEURSANERING

PROTOX
Professional Protection Process

OPLOSSINGEN VOOR PROFESSIONELE GEBOUWSANERING SINDS 2003

VERWIJDERING VAN ROET, VET EN OLIE



VOOR DE REINIGING MET SC20



NA DE REINIGING MET SC20

SC20 ROETKLASSE 1-2

LICHT ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL

SC20 is een licht alkalisch reinigingsmiddel dat is ontwikkeld voor het effectief verwijderen van roet, olie, vet en andere soorten hardnekkig vuil.



HP18 + TURBO

ZEER EFFECTIEVE BLEKING

Door toevoeging van TURBO kan HP18 worden gebruikt voor zeer effectieve bleking van houten en betonnen oppervlakken. Toevoeging van TURBO versnelt het blekende effect van HP18.



SC40 ROETKLASSE 3-4

ALKALISCH, STERK SCHUIMEND REINIGINGSMIDDEL

SC40 is een alkalisch, sterk schuimend reinigingsmiddel voor het effectief verwijderen van roet, olie, vet en andere soorten hardnekkig vuil.



MR30 + AKTIVATOR

GEURSANERING

MR30 wordt samen met AKTIVATOR gebruikt voor effectieve geursanering. Het product is geschikt voor luchtsanering na afgeronde brandschadesanering en reiniging.



SC10 UNIVERSELE REINIGING

SC10 is een universeel reinigingsmiddel voor het reinigen van oppervlakken en losse voorwerpen na brandschade en renovatie.



BLEKING, GEURSANERING & ACCESSOIRES



ROETSCHADE NA EEN HUISBRAND

FC10

EFFECTIEF WASMIDDEL VOOR GEKLEURDE WERKKLEDING

FC10 is een hoogwaardig, op enzymen gebaseerd wasmiddel, ontwikkeld voor gekleurde werkkleding. Het product is zacht voor textiel en zorgt tegelijkertijd voor een effectieve vlekverwijdering, zelfs bij lage wastemperaturen (20-60 °C).



FC50

GEURNEUTRALISEREND ADDITIEF

FC50 is een effectief geurneutraliserend additief, ontwikkeld om roet- en rookgeuren, evenals urine- en zweetgeuren in alle soorten textiel te verminderen.



GLORIA FOAMMASTER

DRUKSPUITEN VOOR HET AANBRENGEN VAN SCHUIM

Gloria FM10, FM30 en FM50. De drukspuit vormt een stabiel en regelbaar schuim en is onder andere geschikt voor brandschadesanering.



GLORIA AUTOMATISCHE POMP

1,5 TOT 2,5 BAR CONSTANTE DRUK

De Gloria automatische pomp handhaaft een constante druk, zodat het werk zonder onderbrekingen kan worden uitgevoerd. Geschikt voor alle Gloria-drukspuiten van 3-8 liter kunststof.



ROETSPONZEN

KIES TUSSEN EEN GROTE OF KLEINE SPONS

Roetsponzen worden gebruikt bij rookschade en verwijderen effectief stof, vuil en roet van een breed scala aan oppervlakken.



DE PROTOX-METHODE: BRANDSCHADESANERING

1

VOORBEREIDING

- Verwijder alle losse voorwerpen (deze worden extern gereinigd).
- Verdeel het gebied in secties voor een betere controle.
- Schakel de ventilatie van het betreffende gebied uit.
- Creëer indien nodig onderdruk met HEPA-gefilterde afzuiging.
- Het is niet voldoende om alleen het gebied af te bakken; zonder sectie-indeling verspreiden roet en geur zich naar schone oppervlakken.

2

SANERING

- Droge reiniging (stofzuigen, eventueel reinigen met een roetspons)
- Reinig alle oppervlakken volgens de roetklasse. Begin met de laagst noodzakelijke dosering en verhoog deze indien nodig. De vloeistof kan het best worden aangebracht met de Gloria Foammaster, voor een betere vochtbeheersing.
Roetklasse 1–2 → SC20.
Roetklasse 3–4 → SC40
- Bij het reinigen van gemonteerde meubels is demontage vaak nodig voor een grondige reiniging.
- Besteed extra aandacht aan stopcontacten, lampaan-sluitingen, ventilatie-in- en -uitgangen, sierlijsten enz.

3

KWALITEITSCONTROLE (VÓÓR GEURSANERING)

- Begin nooit met geursanering voordat de reiniging is gecontroleerd en goedgekeurd. Voert u geursanering uit op een vervuild oppervlak, dan sluit u het probleem juist op in plaats van het op te lossen.
- Volgorde: Reinigen → controleren of het oppervlak schoon is → daarna geactiveerd MR30.
- De eindcontrole achteraf is niet voldoende; controleer ook tussendoor.
- Na een grondige reiniging wordt geactiveerd MR30 met een lagedrukspuit aangebracht op alle oppervlakken die bestand zijn tegen water/vocht.

4

EINDCONTROLE – ZONE VOOR ZONE

- Handhaaf de sectie-indeling tot aan de eindcontrole.
- Controleer met warmte + water één zone tegelijk, niet over het gehele oppervlak in één keer.
- Bij de beoordeling van grote oppervlakken kan de restgeur verdund raken in het luchtvolume en daardoor een misleidend resultaat opleveren. Controleer daarom elke zone afzonderlijk.
- Beoordeel de geur ter plaatse, dicht bij het oppervlak, in elke zone.
- Eventuele VOC-controle door een extern bedrijf.

Taak	Product
Grondige reiniging	SC20
Krachtige reiniging	SC40
Eindreiniging	SC10
Bleken	HP18
Geursanering	MR30
Wassen van werkkleding	FC10 + FC50

ROETKLASSEN

1

Lichte roetlaag

Dunne afzettingen van stof en roet en beperkte geurbelasting. Speciale reiniging is doorgaans voldoende.

3

Ernstige roetvervuiling

Dikke roetlagen, verkleuringen en door-dringende geur. Uitgebreide sanering en eventueel vervanging van bepaalde materialen zijn noodzakelijk.

2

Matige roetvervuiling

Zichtbare afzettingen en duidelijke rookgeur. Vereist grondige reiniging en vaak aansluitende geursanering.

4

Zeer ernstige roet- en brandschade

Grote hoeveelheden roet, sterke geur en vaak schade door hitte en vlammen. Sloop of vervanging van materialen kan noodzakelijk zijn.