

PRODUKTER TIL

SANERING AV BRANNSKADE

KOMPLETT LØSNING

FRA FØRSTE RENGJØRING TIL
SLUTTRENGJØRING OG
LUKTSANERING

PROTOX

Professional Protection Process

LØSNINGER FOR PROFESJONELL BYGNINGSSANERING SIDEN 2003

RENGJØRING AV SOT, FETT OG OLJE



FØR RENGJØRING MED SC20



ETTER RENGJØRING MED SC20

SC20 SOTKLASSE 1-2

LAVALKALISK RENGJØRINGSMIDDEL

SC20 er et lavalkalisk rengjøringsmiddel utviklet for effektiv fjerning av sot, olje, fett og andre typer fastsittende smuss.



HP18 + TURBO

SVÆRT EFFEKTIV BLEKNING

Ved tilsetning av TURBO kan HP18 brukes til svært effektiv bleking av tre- og betongoverflater. Tilsetning av TURBO fremskynder den blekende effekten av HP18.



SC40 SOTKLASSE 3-4

ALKALISK, STERKT SKUMMENDE RENGJØRINGSMIDDEL

SC40 er et alkalisk, sterkt skummenne rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av sot, olje, fett og andre typer fastsittende smuss.



MR20(HYSAN) + AKTIVATOR

LUKTSANERING

MR20(HYSAN) brukes sammen med AKTIVATOR for effektiv luktsanering. Produktet er velegnet til luftrensing etter avsluttet brannskadesanering og rengjøring.



SC10 ALLROUNDRENGJØRING

SC10 er et allroundrengjøringsmiddel for rengjøring av overflater og løsøre etter brannskader og renovering.



BLEKING, LUKTSANERING & TILBEHØR



SOTSKADER ETTER HUSBRANN

FC10

EFFEKTIVT VASKEMIDDEL FOR FARGEDE ARBEIDSKLÆR

FC10 er et høytytende, enzym-basert vaskemiddel utviklet for fargede arbeidsklær. Produktet er skånsomt mot tekstiler og sikrer samtidig effektiv flekkfjerning, selv ved lave vasketemperaturer (20–60 °C).



FC50

LUKTNEUTRALISERENDE TILSETNINGSSTOFF

FC50 er et effektivt lukt-neutraliserende tilsetningsstoff, utviklet for å redusere sot- og røyklukt samt urin- og svettelukt i alle typer tekstiler.



GLORIA FOAMMASTER

TRYKKSPRØYTER FOR SKUMUTBRINGING

Gloria FM10, FM30 og FM50. Trykksprøyten danner et stabilt og regulerbart skum og er blant annet velegnet til brannskade-sanering.



GLORIA AUTOPUMPE

1,5 TIL 2,5 BAR KONSTANT TRYKK

Gloria-autopumpen opprettholder et konstant trykk, slik at arbeidet kan utføres uten avbrudd. Passer til alle Gloria-trykksprøyter på 3–8 liter i plast.



SOTSVAMPER

VELG MELLOM STOR ELLER LITEN SVAMP

Sotsvamper brukes mot røyk-skader og fjerner effektivt støv, smuss og sot fra en lang rekke overflater.



PROTOX-METODEN: BRANNSKADESANERING

1

FORBEREDELSE

- Fjern alt løsøre (rengjøres utenfor lokalet).
- Del området inn i seksjoner for bedre kontroll.
- Slå av ventilasjonen som betjener området.
- Opprett om nødvendig undertrykk med HEPA-filtrert avsugning.
- Det er ikke nok bare å avgrense; uten seksjonering sprer sot og lukt seg til rene overflater.

2

SANERING

- Tørr rengjøring (støvsugning, eventuelt rengjøring med sotsvamp)
- Rengjør alle overflater i henhold til sotklassen. Start med den laveste nødvendige doseringen og øk etter behov. Væsken kan med fordel påføres med Gloria Foammaster for bedre fuktkontroll. Sotklasse 1–2 → SC20. Sotklasse 3–4 → SC40
- Rengjøring av monterte møbler krever ofte demontering for å oppnå tilfredsstillende rengjøring.
- Vær spesielt oppmerksom på stikkontakter, lys-uttak, ventilasjonsinn- og -utganger, lister m.m.

3

KVALITETSKONTROLL (FØR LUKTSANERING)

- Start aldri luktsanering før rengjøringen er kontrollert og godkjent. Luktsanerer du en uren overflate, binder du problemet inn i stedet for å løse det.
- Rekkefølge: Rengjør → kontroller at overflaten er ren → deretter Aktivert MR20_(HYSAN).
- Sluttkontrollen etterpå er ikke nok; kontroller også mellom trinnene.
- Etter grundig rengjøring påføres Aktivert MR20_(HYSAN) på alle overflater som tåler vann/fuktighet, ved hjelp av en lavtrykkssprøyte.

4

SLUTTKONTROLL – SONE FOR SONE

- Behold seksjonene helt frem til sluttkontrollen.
- Kontroller med varme + vann én sone om gangen, ikke over hele overflaten på én gang.
- Ved vurdering av store arealer kan restlukkt for-
tynnes i luftvolumet og dermed gi et misvisende resultat. Kontroller derfor hver sone individuelt.
- Vurder lukten lokalt, tett på overflaten, i hver sone.
- Eventuelt VOC-kontroll utført av eksternt firma.

Oppgave	Produkt
Grunnrengjøring	SC20
Kraftig rengjøring	SC40
Sluttrengjøring	SC10
Bleking	HP18
Luktsanering	MR20 _(HYSAN)
Vask av arbeidsklær	FC10 + FC50

SOTKLASSER

1

Lett sotbelegg
Tynne avleiringer av støv og sot samt begrenset luktpåvirkning. Spesialrengjøring er normalt tilstrekkelig.

3

Kraftig sotpåvirkning
Tykke sotlag, misfarging og gjennomtrengende lukt. Omfattende sanering, og eventuelt utskifting av visse materialer, er nødvendig.

2

Moderat sotpåvirkning
Synlige avleiringer og tydelig røyklukt. Krever grundig rengjøring og ofte påfølgende luktsanering.

4

Svært kraftig sot- og brannskade
Store mengder sot, kraftig lukt og ofte påvirkning fra varme og flammer. Rivning eller utskifting av materialer kan være nødvendig.