

PRODUKTER FÖR

SANERING AV BRANDSKADA



KOMPLETT LÖSNING
FRÅN FÖRSTA RENGÖRINGEN TILL
SLUTRENGÖRING OCH
DESINFEKTION

PROTOX
Professional Protection Process

LÖSNINGAR FÖR PROFESSIONELL BYGGSANERING SEDAN 2003

RENGÖRING AV SOT, FETT OCH OLJA



FÖRE RENGÖRING MED SC20



EFTER RENGÖRING MED SC20

SC20 SOTKLASS 1-2

LÅGALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL

SC20 är ett lågalkaliskt rengöringsmedel utvecklat för effektiv borttagning av sot, olja, fett och andra typer av fastsittande smuts.



HP18 + TURBO

HÖGEFFEKTIV BLEKNING

Genom tillsats av TURBO kan HP18 användas för högeffektiv blekning av trä- och betongytor. Tillsats av TURBO påskyndar den blekande effekten hos HP18.



SC40 SOTKLASS 3-4

ALKALISKT, STARKT SKUMMANDE RENGÖRINGSMEDEL

SC40 är ett alkaliskt, starkt skummande rengöringsmedel för effektiv borttagning av sot, olja, fett och andra typer av fastsittande smuts.



MR20(HYSAN) + AKTIVATOR

LUKTSANERING OCH OXIDATION

MR20(HYSAN) används tillsammans med AKTIVATOR för effektiv luktsanering. Produkten är väl lämpad för luftrening efter avslutad brandskadesanering och rengöring.



SC10 ALLRENGÖRING

SC10 är ett allrengöringsmedel för rengöring av ytor och lösöre efter brandskador och renovering.



BLEKNING, LUKTSANERING & TILLBEHÖR



SOTSKADOR EFTER HUSBRAND

FC10

EFFEKTIVT TVÄTTMEDEL FÖR FÄRGADE ARBETSKLÄDER

FC10 är ett högpresterande, enzymbaserat tvättmedel utvecklat för färgade arbetskläder. Produkten är skonsam mot textilier och säkerställer samtidigt effektiv fläckborttagning, även vid låga tvätttemperaturer (20–60 °C).



FC50

LUKTNEUTRALISERANDE TILLSATS

FC50 är en effektiv luktneutraliserande tillsats, utvecklad för att minska sot- och röklukt samt urin- och svettlukt i alla typer av textilier.



GLORIA FOAMMASTER

TRYCKSPRUTOR FÖR SKUMAPPLÄGGNING

Gloria FM10, FM30 och FM50. Trycksprutan bildar ett stabilt och reglerbart skum och är bland annat väl lämpad för brandskadesanering.



GLORIA AUTOPUMP

1,5 TILL 2,5 BAR KONSTANT TRYCK

Gloria autopump upprätthåller ett konstant tryck, så att arbetet kan utföras utan avbrott. Passar alla Gloria-trycksprutor på 3–8 liter i plast.



SOTSVAMPAR

VÄLJ MELLAN STOR ELLER LITEN SVAMP

Sotsvampar används mot rökskador och avlägsnar effektivt damm, smuts och sot från en lång rad ytor.



PROTOX-METODEN: BRANDSKADESANERING

1

FÖRBEREDELSE

- Ta bort allt lösöre (rengörs utanför lokalen).
- Dela upp området i sektioner för bättre kontroll.
- Stäng av ventilationen som betjänar området.
- Skapa vid behov undertryck med HEPA-filtrerad utsugning.
- Det räcker inte att bara avgränsa området; utan sektionering sprids sot och lukt till rena ytor.

2

SANERING

- Torrengöring (dammsugning, eventuellt rengöring med sotsvamp)
- Rengör alla ytor enligt sotklassen. Börja med den lägsta nödvändiga doseringen och öka vid behov. Vätskan kan med fördel appliceras med Gloria Foammaster för bättre fuktkontroll.
Sotklass 1–2 → SC20
Sotklass 3–4 → SC40
- Rengöring av monterade möbler kräver ofta de-montering för en fullständig rengöring.
- Var särskilt uppmärksam på eluttag, belysnings-uttag, ventilationsöppningar, lister m.m.

3

KVALITETSKONTROLL (FÖRE LUKTSANERING)

- Påbörja aldrig luktsanering innan rengöringen har kontrollerats och godkänts. Om du luktsanerar en smutsig yta binder du in problemet istället för att lösa det.
- Arbetsordning: Rengör → kontrollera att ytan är ren → därefter Aktiverat MR20(HYSAN).
- Slutkontrollen efteråt räcker inte; kontrollera även mellan stegen.
- Efter grundlig rengöring appliceras Aktiverat MR20(HYSAN) på alla ytor som tål vatten/fukt med en lågtrycksspruta.

4

SLUTKONTROLL - ZON FÖR ZON

- Behåll sektionerna helt fram till slutkontrollen.
- Kontrollera med värme + vatten en zon i taget, inte över hela ytan på en gång.
- Vid bedömning av stora ytor kan kvarvarande lukt spädas ut i luftvolymen och därmed ge ett missvisande resultat. Kontrollera därför varje zon individuellt.
- Bedöm lukten lokalt, nära ytan, i varje zon.
- Vid behov kan VOC-mätning utföras av externt företag.

Uppgift	Produkt
Grundrengöring	SC20
Kraftig rengöring	SC40
Slutrengöring	SC10
Blekning	HP18
Luktsanering	MR20 (HYSAN)
Tvätt av arbetskläder	FC10 + FC50

SOTKLASSER

1

Lätt sotbeläggning
Tunna avlagringar av damm och sot samt begränsad luktpåverkan. Special-rengöring är normalt tillräckligt.

3

Kraftig sotpåverkan
Tjocka sotlager, missfärgningar och genomträngande lukt. Omfattande sanering, och eventuellt utbyte av vissa material, är nödvändigt.

2

Måttlig sotpåverkan
Synliga avlagringar och tydlig röklukt. Kräver grundlig rengöring och ofta efter-följande luktsanering.

4

Mycket kraftiga sot- och brandskador
Stora mängder sot, kraftig lukt och ofta påverkan från värme och lågor. Rivning eller utbyte av material kan vara nöd-vändigt.